

Почвообрабатывающие агрегаты универсальные комбинированные
ПАУК-3,6; ПАУК-4,5; ПАУК-6,0



Технические характеристики

| Наименование показателя | ПАУК-3,6 | ПАУК-4,5 | ПАУК-6,0 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4- 2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
| Тип | навесной | навесной | навесной |
| Производительность, га/ч | 2,3-3,2 | 3,2-4,2 | 4,8-5,2 |
| Ширина захвата, м | 3,6 | 4,5 | 6,0 |
| Скорость: рабочая, км/ч транспортная, км/ч | 7-12 до 20 | 7-12 до 20 | 7-12 до 20 |
| Глубина обработки лапами культиватора, см | до 16 | до 16 | до 16 |
| Количество секций игольчатых батарей, шт. | 2 | 2 | 4 |
| Ширина захвата одной лапы, мм | 450 | 450 | 450 |
| Расстояние между стойками, мм | 400 | 400 | 400 |
| Количество плоскорезающих лап со стойками, шт. | 9 | 11 | 15 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 2200x3600x1100 | 2275x4400x1100 | 2350x6000x1100 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2200x3600x2050 | 2275x4400x2400 | 2350x3600x2800 |
| Масса, кг | 900 | 1500 | 2000 |
| Срок службы, лет | 7 | 7 | 7 |