

Минитрактор Файтер Т-15 с почвофрезой

125'900 руб.



Преимущества Файтер Т-15:

- Колея 1050 мм.;
- Одноцилиндровый дизельный мотор ХТ-15 прост в эксплуатации и имеет достаточную мощность для всех возможных работ.
- Коробка передач с отдельной для каждого колеса блокировкой дифференциала. Три скорости вперед, одна назад на каждом ряду (повышенный и пониженный ряд передач). В итоге - 6 вперед и 2 скорости назад.
- Гидравлическая система одновекторная, но с четырьмя положениями гидрораспределителя: давление вверх + давление вниз + фиксация + плавающий режим.
- Мощный задний гидроцилиндр с большим ходом штока позволяет высоко поднимать, или сильно заглублять навесное оборудование.
- Приборная панель с указателями давления масла в двигателе, температуры охлаждающей жидкости и указания ампер выдаваемых генератором. (Полноценную зарядку АКБ генератор не выдает, то есть существует необходимость держать в хозяйстве пуско-зарядное устройство).
- Активная почвофреза 120 см. для культивации почвы так же входит в стандартный комплект поставки.
- Самая доступная цена для отечественного фермера.

Технические характеристики

Страна происхождения: Китай

Страна сборки : Россия

Габаритные размеры, мм: 2200 / 1150 / 1400

Дорожный просвет, см: 24

Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : 468

Размер задних колес : 6,50” - 16’

Размер передних колес : 5,00” - 12’

Колея, мм : 1080

Тип ВОМ : Ременной + шестеренчатый

Привод от двигателя : Пара клиновидных ремней В3200

Колесная формула : 4 x 2

Тип коробки передач : Комбинированного типа, с приводом от цилиндрической шестерни

Количество передач: (3 + 1) x 2

Тип тормозной системы : Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический)

Тип сцепления : Многодисковое, сухого типа с постоянным зацеплением, фрикционного типа

Блокировка дифференциала : Раздельная блокировка дифференциала на каждое колесо

Тип гидравлического распределителя : Одновекторная система в плавающем положении

Система света : Две фары, дальний / ближний свет, сигналы - поворотники, габариты

Звуковой сигнал : Клаксон

Датчики на приборной панели : Амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла в двигателе, счётчик моточасов

Количество контуров гидрораспределителя: 1

Гидроусилитель руля : Нет

Минимальный радиус разворота, см : 330

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ХТ-15

Тип двигателя: Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель

Максимальная мощность, л. с.: 15

Объем двигателя, куб. см: 815

Количество оборотов, об./мин.: 2000

Количество цилиндров: 1

Ход поршня, мм: 115

Диаметр цилиндра, мм: 95

Система охлаждения: Водяное охлаждение

Смазка двигателя: Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием

Запуск двигателя: Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер

Тип вала отбора мощности: Шкив на маховике

Масса двигателя, кг: 145

Габаритные размеры, мм: 770 * 510 * 620

Объем топливного бака, л: 8

Номинальная мощность, л.с. : 12,5

Дополнительные фото

