

Минитрактор Файтер Т-22 с почвофрезой 120 см 159'900 руб.



Описание

- **Минитрактор Файтер Т-22 - более мощная и улучшенная модель своего предшественника Файтера Т-15. Двигатель ZS1115 на 18 л.с. имеет моторесурс 4 тыс. часов, что увеличивает срок службы техники до первого ремонта. Объем цилиндра двигателя 1115 см³/куб при диаметре 11,5 см и ходе поршня 12 см.**
- **Коробка передач имеет планетарный дифференциал, что уменьшает радиус разворота, защищая покрышки от преждевременного изнашивания. При движении минитрактора на повороте одно из колес вращается в обратном направлении, а при работе с тяговым оборудованием, можно заблокировать ведущую ось.**
- **Гидравлическая система минитрактора Файтер Т-22 имеет гидрораспределитель с четырьмя положениями: подъем, опускание, фиксация и плавающее положение. Дополнительный распределитель с двумя векторами позволит одновременно использовать переднее и заднее навесное оборудование.**

Другие преимущества Файтер Т-22:

- **Большой выбор навесного оборудования;**
- **Почвофреза 120 см в комплекте с мини-трактором для культивации почвы.**
- **Широкие колеса 7,5-20";**
- **Регулируемая колея 110-140 см;**
- **Регулируемое сидение.**

Технические характеристики

Страна происхождения: Китай

Страна сборки : Россия

Габаритные размеры, мм: 2500 / 1300 / 1300

Дорожный просвет, см: 30

Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : 780

Размер задних колес : 7,50'' - 20''

Размер передних колес : 5,00'' - 12'

Колея, мм : 1050 - 1400

Тип ВОМ : Ременной + шестеренчатый

Привод от двигателя : Пара клиновидных ремней В3250

Колесная формула : 4 x 2

Тип коробки передач : Механическая с планетарным дифференциалом

Количество передач: (3 вперед + 1 назад) x 2 Тип тормозной системы : Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический)

Тип сцепления : Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа

Блокировка дифференциала : Принудительная блокировка дифференциала

Тип гидравлического распределителя : Двухвекторный распределитель с плавающим положением

Система света : Две фары, дальний / ближний свет, сигналы - поворотники, габариты.

Звуковой сигнал : Клаксон

Датчики на приборной панели : Вольтметр | датчик температуры охлаждающей жидкости | датчик давления масла | счетчик моточасов

Количество контуров гидрораспределителя: 2

Гидроусилитель руля : Нет

Минимальный радиус разворота, см : 200

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ZS1115

Тип двигателя: Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель

Максимальная мощность, л. с.: 18

Объем двигателя, куб. см: 1106

Количество оборотов, об./мин.: 2200

Количество цилиндров: 1

Ход поршня, мм: 116,5

Диаметр цилиндра, мм: 110

Система охлаждения: Водяное охлаждение

Смазка двигателя: Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием

Запуск двигателя: Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер

Тип вала отбора мощности: Шкив на маховике

Масса двигателя, кг: 172

Габаритные размеры, мм: 940 * 700 * 600

Объем топливного бака, л: 9

Номинальная мощность, л.с. : 15

Дополнительные фото



