

# Серия SLS


Пластинчатые компрессоры/вакуумные насосы марки Wittig с воздушным охлаждением и смазкой маслом предназначены погрузки и разгрузки бестарных жидкостей из цистерн для жидких продуктов, включая машины для сбора шлама/сточных вод, навоза и других небольших машин вакуумного действия.

Они также могут применяться как классические компрессоры для разгрузки по сложным системам трубопроводов или для работы с вязкими жидкостями.

## Марка Wittig

- Погрузка и разгрузка жидкого шлама, навоза и сточных вод из небольших вакуумных/работающих под давлением резервуаров
- Разгрузка из вакуумных/работающих под давлением резервуаров в сочетании с мощными вакуумными насосами

# Серия SL/SLS



- SL/SLS 15, 20, 34 и 54
- Предназначен для перекачки сточных вод, навоза, шлама и на небольших илососных ТС
- Опционально 4-х ходовой кран для SLS 34 и 54
- С воздушным охлаждением от вентилятора, установленного на приводном валу
- Привод от КОМа, через ремни или иные внешние системы привода
- Макс. вакуум 80%
- Макс. давление на выходе 2 бар (изб)

## Серия SL/SLS



- Объем потока при 400 мбар 60% вакуум
  - SL 15      122 м<sup>3</sup>/ч
  - SL 20      155 м<sup>3</sup>/ч
  - SLS 34     185 м<sup>3</sup>/ч
  - SLS 54     310 м<sup>3</sup>/ч
- Иногда используется как компрессор, там, где производительность более мощных компрессоров избыточна.
- Преимущества конструкции
  - Компактность - простота установки и непосредственный привод от любого транспортного средства
  - Смазка маслом - Подача масла защищает компоненты компрессионной камеры в условиях работы с агрессивными средами.
- Надежность при низких затратах